

## Frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**

	<b>CONGELADORES HORIZONTALES</b> Conservadoras de helados Congeladores de venta por impulso	292
	<b>ARCONES CONGELADORES</b>	296
	<b>CONGELADORES VERTICALES</b> Congeladores estáticos Congeladores NO FROST Congeladores SMART FROST Congeladores ventilados / Congeladores industriales estáticos Congeladores ventilados PROFESIONALES Congeladores pastelería panadería PROFESIONALES	298
	<b>ARCONES FRIGORÍFICOS</b>	307
	<b>ARMARIOS FRIGORÍFICOS</b> Frigoríficos ventilados bajo encimera Frigoríficos ventilados Frigoríficos ventilados ALUMINIO STYLE Frigoríficos ventilados INDUSTRIALES Frigoríficos pastelería	308
	<b>CONJUNTO "SIDE BY SIDE"</b> <b>ARMARIOS FRIGORÍFICOS</b> Frigoríficos ventilados PROFESIONALES	314
	<b>ARMARIOS EXPOSITORES</b>	318
	<b>ARMARIOS BODEGA</b> Conservación y envejecimiento VINO THEK Acondicionamiento de vinos VINO THEK Conservación y envejecimiento GRAND CRU Acondicionamiento de vinos VINIDOR Armarios de conservación de cigarrillos - armarios de vinos	320
	<b>ARMARIOS FRIGORÍFICOS PARA LABORATORIO</b> Refrigeradores para farmacia Armarios frigoríficos ventilados Armarios frigoríficos estáticos	326
	<b>ARMARIOS CONGELADORES PARA LABORATORIO</b> Congeladores estáticos Arcones congeladores Congeladores ventilados	331
	<b>ARMARIOS FRIGORÍFICOS PARA LABORATORIO de uso universal</b>	334
	<b>ARMARIOS CONGELADORES PARA LABORATORIO de uso universal</b>	335
	<b>ACCESORIOS</b>	336

# Frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**



CONSUMO  
ENERGÉTICO  
REDUCIDO



CALIDAD:  
EXCELENCIA  
GASTRONÓMICA



DISPOSITIVOS  
INTELIGENTES



DISEÑO



AMPLIA  
GAMA

Frigoríficos y  
congeladores LIEBHERR

**MÁXIMAS  
PRESTACIONES,  
ALTO  
RENDIMIENTO**





8 razones  
para usar

**LIEBHERR**  
Calidad, Diseño e Innovación

## LIEBHERR. Especialistas en refrigeración.



### Calidad asegurada

- Componentes de primera calidad
- ISO 14001



### Expertos en refrigeración

- Alto rendimiento.
- Funcionamiento duradero.
- Ventilación interior para un reparto de temperatura sin oscilaciones.



### Diseño

- Acabados de alta calidad.
- Premiado Red Dot Award.
- Esmaltes no contaminantes.



### Máxima profesionalidad

- Precisión y rendimiento extraordinarios.
- Equipos tropicalizados.
- Nuevos compresores de alta eficiencia.



### Tecnología puntera

- Controles electrónicos.
- Alerta de alarmas integrada.
- Iluminación LED.



### Refrigerantes alternativos no contaminantes

- Gases isobutanos.
- Sin HFC.



### Fácil limpieza

- Cuba interior sin juntas.
- Patas regulables en altura.



### Eficiencia energética

- Reducción del consumo energético.
- Reconocidos en el ProCoolAward por su bajo consumo.



Gama de frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**



**Congeladores**

La tecnología NoFrost de Liebherr ofrece frío de alto rendimiento para una congelación segura y duradera. Gracias al proceso de desescarche por gas caliente o resistencia eléctrica, se evita la descongelación del aparato pasado cierto tiempo por la formación de escarcha.

GGv 5860



**Frigoríficos**

El frío Liebherr no reseca los alimentos y conserva los alimentos en buen estado.

Los frigoríficos de Liebherr cuentan con un Display digital que controla la temperatura, puesto en el exterior del frigorífico, así como las señales ópticas y acústicas, de esta forma evita el ascenso de la temperatura de una forma incontrolada, ofreciendo una refrigeración segura y estable en sus productos almacenados.

GKvbs 5760



**Armarios bodega**

Los armarios bodega de la serie Vinidor combinan las ventajas de conservación y envejecimiento de vinos con las de acondicionamiento. Esta gama ofrece dos o tres compartimientos con regulación independiente de temperatura. Además, los estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas ofrecen un acceso cómodo.

WTes5872 Vinidor

**Armarios laboratorio**

Liebherr tiene la gama mas amplia de equipos preparados para el sector laboratorio/hospitalario. Incluso, refrigeradores para farmacia que están diseñados para el almacenamiento seguro de los medicamentos y cumplen con la norma DIN 58345. Estos requisitos de almacenamiento y seguridad europea, garantizan la máxima protección del producto.



MKUv1613 y MKv3913

# Conservadoras de helado

## Tapa ciega / Tapa Cristal



Refrigeración estática



-10°C/-24°C  
GRADUABLE

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Termómetro interior.
- Apropiado para ambiente +10°C a +32°C.
- Cerradura opcional.
- Aislamiento de 62 mm. de espesor.
- Tapas en diferentes versiones.

#### Terminación 0

Tapas correderas ciegas

#### Terminación 2

Tapas correderas cristal



Todos los modelos van provistos de ruedas para un fácil desplazamiento



**GTE 3300**  
TAPA CORREDERA CIEGA  
1.045 x 661 x 916 mm



**GTE 1700**  
TAPA CORREDERA CIEGA  
625 x 661 x 916 mm



**GTE 2502**  
TAPA CORREDERA CRISTAL  
835 x 661 x 911 mm



**GTE 3302**  
TAPA CORREDERA CRISTAL  
1.045 x 661 x 911 mm



**GTE 4100**  
TAPA CORREDERA CIEGA  
1.255 x 661 x 916 mm



**GTE 5802**  
TAPA CORREDERA CRISTAL  
1.675 x 661 x 911 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
0	<b>GTE 1700</b>	162/142	625 x 661 x 916	500 x 535 x 660	1,30	Blanco/Ciega	Opcional	130	713,00
0	<b>GTE 2500</b>	244/216	835 x 661 x 916	710 x 535 x 560	1,41	Blanco/Ciega	Opcional	150	807,00
0	<b>GTE 3300</b>	326/291	1045 x 661 x 916	920 x 535 x 660	1,50	Blanco/Ciega	Opcional	150	867,00
0	<b>GTE 4100</b>	409/365	1255 x 661 x 916	1130 x 535 x 660	1,60	Blanco/Ciega	Opcional	200	969,00
0	<b>GTE 4900</b>	491/439	1465 x 661 x 916	1340 x 535 x 660	2,00	Blanco/Ciega	Opcional	240	1.048,00
0	<b>GTE 5800</b>	573/513	1675 x 661 x 916	1550 x 535 x 600	2,55	Blanco/Ciega	Opcional	240	1.100,00
<b>*MODS. CON TAPA CRISTAL</b>									
2	<b>GTE 1702</b>	166/126	625 x 661 x 911	500 x 535 x 600	1,61	Blanco/Cristal	Opcional	130	876,00
2	<b>GTE 2502</b>	250/194	835 x 661 x 911	710x 535x 560	1,70	Blanco/Cristal	Opcional	150	898,00
2	<b>GTE 3302</b>	334/ 261	1045 x 661 x 911	920x 535 x 600	1,80	Blanco/Cristal	Opcional	150	921,00
2	<b>GTE 4102</b>	417/328	1255 x 661 x 911	1130 x 535 x 600	2,00	Blanco/Cristal	Opcional	200	1.025,00
2	<b>GTE 4902</b>	501/396	1465 x 661 x 911	1340 x 535 x 600	2,50	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.119,00
2	<b>GTE 5802</b>	585/463	1675 x 661 x 911	1550 x 535 x 600	3,05	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.171,00

Estos equipos se suministrarán hasta finalizar stock. Solicitar disponibilidad.

# Conservadoras de venta por impulso

## Cristal curvo



Refrigeración estática


**-10°C/-24°C**  
GRADUABLE

### CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Apropiado para ambiente +10°C a +32°C.
- Termómetro interior.
- Cerradura opcional.
- Cerradura por control remoto opcional.
- Aislamiento de 62 mm. de espesor.
- Todos los modelos van provistos de ruedas para un fácil desplazamiento.
- Tapas correderas cristal curvo.
- Mods. GTI 4303 y 5003 refrigerante R290, resto de modelos R600a.

#### Terminación 53

Iluminación por LEDS

#### Terminación 03

Sin Iluminación


 ILUMINACIÓN  
LED

 Mods. con terminación 53  
Iluminación por leds

#### GTI 2553

 TAPA CORREDERA CRISTAL CURVO  
835 x 661 x 913 mm


#### GTI 1753

 TAPA CORREDERA  
CRISTAL CURVO  
625 x 661 x 913 mm


#### GTI 3353

 TAPA CORREDERA  
CRISTAL CURVO  
1.045 x 661 x 913 mm


#### GTI 4153

 TAPA CORREDERA  
CRISTAL CURVO  
1.255 x 661 x 913 mm


#### GTI 4953

 TAPA CORREDERA  
CRISTAL CURVO  
1.465 x 661 x 913 mm


#### GTI 5853

 TAPA CORREDERA  
CRISTAL CURVO  
1.675 x 661 x 913 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
03 GTI 1703	164/115	625 x 661 x 913	500 x 535 x 560	1,63	Blanco/Cristal	Opcional	130	998,00
03 GTI 2503	247/178	835 x 661 x 913	710x 535x 560	1,80	Blanco/Cristal	Opcional	150	1.038,00
03 GTI 3303	330/241	1045 x 661 x 913	920 x 535x 560	1,90	Blanco/Cristal	Opcional	150	1.098,00
03 GTI 4103	413/304	1255 x 661 x 913	1130 x 535 x 560	2,20	Blanco/Cristal	Opcional	200	1.221,00
03 GTI 4903	495/ 367	1465 x 661 x 913	1340 x 535 x 560	3,70	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.345,00
03 GTI 5803	578/430	1675 x 661 x 913	1550 x 535 x 560	4,60	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.444,00
<b>*MODS. CON ILUMINACIÓN POR LEDS</b>								
53 GTI 1753	164/115	625 x 661 x 913	500 x 535 x 560	1,63	Blanco/Cristal	Opcional	130	1.101,00
53 GTI 2553	247/178	835 x 661 x 913	710x 535x 560	1,80	Blanco/Cristal	Opcional	150	1.150,00
53 GTI 3353	330/241	1045 x 661 x 913	920 x 535x 560	1,90	Blanco/Cristal	Opcional	150	1.240,00
53 GTI 4153	413/304	1255 x 661 x 913	1130 x 535 x 560	2,20	Blanco/Cristal	Opcional	200	1.347,00
53 GTI 4953	495/ 367	1465 x 661 x 913	1340 x 535 x 560	3,70	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.485,00
53 GTI 5853	578/430	1675 x 661 x 913	1550 x 535 x 560	4,60	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.586,00

\*Los modelos con iluminación por LEDS, se suministrarán sólo bajo pedido. Estos equipos se suministrarán hasta finalizar stock. Solicitar disponibilidad.

# Conservadoras de venta por impulso

## Cristal curvo



Refrigerante  
**R600a**



Refrigeración  
**estática**



**-10°C/-24°C**  
GRADUABLE

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradura opcional
- Aislamiento de 60 mm. de espesor
- Iluminación LED
- Ruedas giratorias
- Termómetro interior



Todos los modelos van **provistos de ruedas** para un fácil desplazamiento



**EFI 1403**  
Tapa Corredera Cristal Curvo  
625 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



**EFI 2103**  
Tapa Corredera  
Cristal Curvo  
835 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



**EFI 2803**  
Tapa Corredera  
Cristal Curvo  
1045 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



**EFI 3503**  
Tapa Corredera  
Cristal Curvo  
1255 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



**EFI 4403**  
Tapa Corredera  
Cristal Curvo  
1465 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



**EFI 4803**  
Tapa Corredera  
Cristal Curvo  
1675 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



**EFI 5603**  
Tapa Corredera  
Cristal Curvo  
1885 x 661 x 825 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (kW/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Núm. de cestas	Precio (€)
<b>EFI 1403</b>	135/91	625 x 661 x 825	-	1101	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	2	<b>645,00</b>
<b>EFI 2103</b>	206/145	835 x 661 x 825	-	1288	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	3	<b>705,00</b>
<b>EFI 2803</b>	276/197	1045 x 661 x 825	-	1625	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	4	<b>750,00</b>
<b>EFI 3503</b>	347/250	1255 x 661 x 825	-	1989	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	5	<b>810,00</b>
<b>EFI 4403</b>	417/303	1465 x 661 x 825	-	2094	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	6	<b>924,00</b>
<b>EFI 4803</b>	488/356	1675 x 661 x 825	-	2704	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	7	<b>1.008,00</b>
<b>EFI 5603</b>	558/408	1885 x 661 x 825	-	3302	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	8	<b>1.140,00</b>

\*Estos equipos no se suministrarán hasta que se finalice el stock de los modelos predecesores GTI.

\*Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

# Conservadoras de helado

## Tapa Ciega/Tapa Cristal


 Refrigerante  
**R600a**

 Refrigeración  
 estática

**-10°C/-24°C**  
 GRADUABLE

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradura Opcional
- Tapas en diferentes versiones
- Ruedas giratorias
- Aislamiento de 60 mm de espesor, excepto efe 1102 con 70mm
- Sin iluminación


 Todos los modelos van **provistos de ruedas** para un fácil desplazamiento

**NOVEDAD**
**EFE 1102**  
 Tapa Corredera Cristal  
 751 x 481 x 825 mm

**NOVEDAD**

**EFE 1502**  
 Tapa Corredera Cristal  
 625 x 661 x 825 mm

**NOVEDAD**

**EFE 2202**  
 Tapa Corredera Cristal  
 835 x 661 x 825 mm

**NOVEDAD**

**EFE 3000**  
 Tapa Corredera Ciega  
 1045 x 661 x 825 mm

**NOVEDAD**

**EFE 4602**  
 Tapa Corredera Cristal  
 1465 x 661 x 825 mm

**NOVEDAD**

**EFE 3800**  
 Tapa Corredera Ciega  
 1255 x 661 x 825 mm

**NOVEDAD**

**EFE 3002**  
 Tapa Corredera Cristal  
 1045 x 661 x 825 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (kW/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>EFE 1102</b>	108/84	751/481/825	-	886	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	<b>540,00</b>
<b>EFE 1502</b>	145/105	625/661/825	-	1011	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	<b>609,00</b>
<b>EFE 2202</b>	220/163	835/661/825	-	1155	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	<b>642,00</b>
<b>EFE 3002</b>	294/222	1045/661/825	-	1447	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	<b>672,00</b>
<b>EFE 3802</b>	369/280	1255/661/825	-	1698	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	<b>735,00</b>
<b>EFE 4602</b>	444/340	1465/661/825	-	2055	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	<b>801,00</b>
<b>EFE 5102</b>	510	1675/661/825	-	2491	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	<b>840,00</b>
<b>EFE 6002</b>	593/457	1885/661/825	-	3044	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	<b>870,00</b>
<b>EFE 1500</b>	145	625/661/825	-	1011	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	<b>579,00</b>
<b>EFE 2200</b>	220	835/661/825	-	1155	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	<b>612,00</b>
<b>EFE 3000</b>	294/251	1045/661/825	-	986	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	<b>636,00</b>
<b>EFE 3800</b>	369/316	1255/661/825	-	1032	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	<b>705,00</b>
<b>EFE 4600</b>	455	1465/661/825	-	2055	Blanco/Ciega	Opcional	2,5	<b>801,00</b>
<b>EFE 5100</b>	510	1657/661/825	-	1613	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	<b>840,00</b>

\*Estos equipos no se suministrarán hasta que se finalice el stock de los modelos predecesores GTE.

\*\*Los modelos EFE 5102 y 5100 no estarán disponibles hasta Abril/Mayo 2020.

# Arcones

## Congeladores



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Evaporador integrado en las paredes.
- Tubo evacuador del agua de desescarche.
- Procedimiento de descongelación manual.
- Iluminación interior.
- Control electrónico integrado en el asa con función SuperFrost y pilotos luminosos.



Tiradores ergonómicos



Cestos colgantes de rejillas en dotación

### GT 4932

TAPA SUPERIORELEVABLE. A++  
1.372 x 776 x 908 mm



**GT 3632**  
TAPA SUPERIOR ELEVABLE. A++  
1.133 x 760 x 919 mm



**GT 6122**  
TAPA SUPERIOR ELEVABLE. A++  
1.647 x 776 x 917 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GT 3632	343 / 324	1.129 x 758 x 917	1.005 x 526 x 746,5	225	Blanco	Opcional	0,8	764,00
GT 4932	475/449	1.369 x 807 x 917	1.245 x 575 x 746,5	275	Blanco	Opcional	0,8	1.026,00
GT 6122	605/572	1.644 x 807 x 917	1.520 x 575 x 746,5	412	Blanco	Opcional	1,5	1.051,00

# Arcones

## Congeladores



Cerradura **incluida** (opcional)



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Evaporador integrado en las paredes.
- Procedimiento de descongelación manual.
- Iluminación interior.
- Sistema mecánico de control de temperatura.

#### Terminación 05

Tapa superior blanca

#### Terminación 06

Tapa superior en Acero Inox.



**GTL 3005**

998 x 725 x 917 mm

Indicador analógico de temperatura en el exterior.



**GTL 4906**

1.372 x 776 x 908 mm



**GTL 6105**

1.647 x 776 x 917 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A / W)	Precio (€)
05	<b>GTL 3005</b>	299/284	998 x 725 x 917	871 x 526 x 702	284	Blanco	Incluida	0,5/120	<b>698,00</b>
06	<b>GTL 3006</b>	299/284	998 x 725 x 908	871 x 526 x 702	284	Blanco / Inox	Incluida	0,5/120	<b>827,00</b>
05	<b>GTL 4905</b>	485/461	1.375 x 776 x 917	1.245 x 575 x 702	458	Blanco	Incluida	1,2/140	<b>929,00</b>
06	<b>GTL 4906</b>	485/461	1.372 x 776 x 908	1.245 x 575 x 702	458	Blanco / Inox	Incluida	1,2/140	<b>1.064,00</b>
05	<b>GTL 6105</b>	601/572	1.647 x 776 x 917	1.520 x 575 x 702	551	Blanco	Incluida	1,5/200	<b>1.072,00</b>
06	<b>GTL 6106</b>	601/572	1.647 x 776 x 908	1.520 x 575 x 702	551	Blanco / Inox	Incluida	1,5/200	<b>1.168,00</b>

# Congeladores estáticos verticales blancos

## Bajo mostrador



-14°C/-28°C  
-9°C/-26°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Mod. GGu 1500

- Combinable en columna con el frigorífico FKUv 1610. El Kit de unión se debe solicitar como accesorio.
- Display digital de temperatura.
- 4 placas de evaporación por contacto.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

#### Mod. GX 823 y G 1223

- Función SuperFrost.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.
- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.

#### Mod. GP 1376 y GP 1486

- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.
- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.



Entre cajones, están las placas de evaporación.

**GGu 1500**  
3 CAJONES  
+ 1 CESTO  
-9°C / -26°C



**GX 823**  
2 CAJONES / EF.ENERG. A+  
-14°C/-28°C



**G 1223**  
3 CAJONES / EF. ENERG. A+  
-14°C/-28°C



**GP 1376**  
4 CAJONES / EF. ENERG. A++  
-14°C/-28°C



**GP 1486**  
4 CAJONES / EF. ENERG. A+++  
-14°C/-28°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GX 823</b>	70 / 69	553 x 624 x 631	-	181	Blanco	No disponible	0,9	<b>506,00</b>
<b>G 1223</b>	101 / 98	553 x 624 x 851	-	199	Blanco	No disponible	0,9	<b>398,00</b>
<b>GP 1376</b>	106 / 104	553 x 624 x 851	-	152	Blanco	No disponible	0,9	<b>601,00</b>
<b>GP 1486</b>	106 / 104	602 x 663 x 851	-	101	Blanco	No disponible	0,9	<b>690,00</b>
<b>GGu 1500</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	262	Blanco	Incluida	0,6	<b>892,00</b>

# Congeladores estáticos verticales Inox

## Bajo mostrador



-9°C/-26°C  
-14°C/-28°C  
-15°C/-32°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### ModS. GGU/GGUesf

- Ecológicos sin CFC.
- Combinables en columna con el frigorífico FKUv1660/1610. El kit de unión se debe solicitar como accesorio (excepto GGUesf).
- 4 placas de evaporación por contacto
- Display digital de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

#### Mod. GPesf 1476

- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Función SuperFrost automático.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.



**GGu 1550 INOX**  
4 CESTOS



Display de temperatura segmentada en los modelos GGUesf 1405 y GGUesf 1405



**GGu 1550 INOX**  
3 CAJONES + 1 CESTA  
-9°C/-26°C



**GPesf 1476 puerta INOX**  
4 CAJONES / EF. ENERG= A++  
-14°C/-28°C



**GGUesf 1405**  
3 CAJONES + 1 CESTA  
-15°C/-32°C



**GGUesf 1405**  
SIN CAJONES NI CESTAS  
-15°C/-32°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GGu 1550 cestas</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox / Inox	Incluida	0,6	<b>940,00</b>
<b>GGu 1550 cajones</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox / Inox	Incluida	0,6	<b>901,00</b>
<b>GPesf 1476</b>	106 / 104	602 x 663 x 851	-	0,41	Plateado / Inox	No disponible	0,9	<b>936,00</b>
<b>GGUesf 1405 cajones</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	<b>850,00</b>
<b>GGUesf 1405</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	<b>802,00</b>

# Congeladores ventilados verticales

## No Frost

 Cajones extraíbles



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acumuladores de frío.
- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



Display digital



GNP 3013  
8 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



GNP 2713  
7 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



GNP 2313  
6 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



GNP 1913  
5 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GNP 1913	187 / 151	600 x 630 x 1.250	-	249	Blanco	No disponible	1,3	943,00
GNP 2313	226 / 188	600 x 630 x 1.447	-	207	Blanco	No disponible	1,3	985,00
GNP 2713	265 / 224	600 x 630 x 1.644	-	227	Blanco	No disponible	1,3	1.050,00
GNP 3013	304 / 261	600 x 630 x 1.841	-	248	Blanco	No disponible	1,3	1.095,00

# Congeladores ventilados verticales

No Frost y Frost



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Mods. GN 5235 y SGNes 4375

- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- 2 acumuladores de frío + cubitera con tapa (mod. SGNes 4375).
- 7 guías telescópicas (mod. SGNes 4375).
- Función SuperFrost automático.
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Control electrónico MagicEye con display digital.

### Mods. GP2433 y GP2733

- Smart Frost.
- Sistema Vario Space (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.

Desescarche por resistencia eléctrica

NOVEDAD

**GN 5235**  
8 cajones  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++  
-15°C/-25°C



**GP 2433**  
8 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++  
-14°C/-28°C



**GP 2433**  
6 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



**GP 2733**  
7 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-21°C

NOVEDAD

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GN 5235</b>	- / 360	700 x 750 x 1950	-	201	Blanco	No disponible	-	1.763,00
<b>SGNes 4375</b>	- / 268	600 x 655 x 1.850	-	168	Inox	No disponible	-	1.739,00
<b>GP 2433</b>	197 / 192	600 x 632 x 1.447	-	277	Blanco	No disponible	1,0	711,00
<b>GP 2733</b>	232 / 226	600 x 632 x 1.644	-	255	Blanco	No disponible	1,0	795,00

# Congeladores industriales

## Estáticos verticales



-9° C/-26° C  
-14° C/-28° C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Display digital de la temperatura.
- Descongelación manual.

#### Mod. BG 5040

- Espacio interior variable mediante guías regulables en altura cada 25 mm. para uso bandejas pasteleras 600 x 400 mm.
- Capacidad máxima: 22 bandejas
- En dotación 20 guías regulables en L.

#### ModS. GG

- Control digital.
- Puerta con autocierre a <30°.
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta.
- Mod. GG5210-5260 se puede suministrar con cestos o con cajones.
- Mods. GG5210-5260 patas regulables (150-180 mm).

#### Mod. G 5216

- Función SuperFrost.



GG 5260 INOX - Estático  
14 CESTOS / CAJONES  
-14°C/-28°C



CONGELADOR ESTÁTICO  
-9°C/-26°C



G 5216 - Estático  
14 CAJONES  
-14°C/-28°C



GG 4010 - Estático  
3 CESTOS + 4 ESTANTES  
-14°C/-28°C



GG 5210 - Estático  
14 CESTOS / CAJONES  
-14°C/-28°C



GG 4060 INOX - Estático  
3 CESTOS + 4 ESTANTES  
-14°C/-28°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
BG 5040	491 / 485	750 x 730 x 1.640	600 x 540 x 1.410	1,68	Blanco	Incluida	200	1.566,00
GG 4010	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Blanco	Incluida	120	1.454,00
GG 4060	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Inox	Incluida	120	1.730,00
G 5216	513 / 472	750 x 750 x 1.725	607 x 560 x 1.510	1,05	Blanco	No disponible	150	1.600,00
GG 5210 cestos	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Blanco	Incluida	150	1.727,00
GG 5210 cajones								1.895,00
GG 5260 cestos	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Inox	Incluida	150	1.743,00
GG 5260 cajones								1.864,00

# Congeladores

## Ventilados verticales



Estantes regulables



Control digital


**NO FROST**  
 -14° C/-28° C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Puerta cierre <math>\leq 30^\circ</math>.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Indicación digital de la temperatura.
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta.
- Control electrónico.
- Tirador tubular.
- Rejillas metálicas cromadas regulables.
- Tipo de gas R-290.


 Patas regulables  
 (entre 150 y 180 mm).

**NOVEDAD**
**GGvbs 5060 Blacksteel - Ventilado**  
 5 ESTANTES  
 -14°C/-28°C

**GGv 5860 INOX - Ventilado**  
 6 ESTANTES  
 -14°C/-28°C

 5 ESTANTES  
 -14°C/-28°C

**GGv 5060 INOX - Ventilado**  
 5 ESTANTES  
 -14°C/-28°C

**GGv 5810 - Ventilado**  
 6 ESTANTES  
 -14°C/-28°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>GGv 5010</b>	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blanco/Blanco	Incluida	400	<b>1.927,00</b>
<b>GGv 5810</b>	547 / 490	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Blanco/Blanco	Incluida	400	<b>2.069,00</b>
<b>GGv 5060</b>	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Inox/Inox	Incluida	400	<b>1.973,00</b>
<b>GGv 5860</b>	547 / 490	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Inox/Inox	Incluida	400	<b>2.016,00</b>
<b>GGvbs 5060</b>	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Black steel/Gris	Incluida	400	<b>2.894,00</b>

# Congeladores ventilados

## Verticales Profesionales



-10°C/-26°C



Capacidad para alojar bandejas GN 2/1

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- Cerradura incluida.

#### Serie Profiline

Mod. Terminación **70 77**

- Regulación de temperatura mod. 6570 entre -10°C y -26°C / mod. 1470 y 6577 entre -10°C y -26°C.
- Rejillas con revestimiento de plástico.
- Control electrónico de alta precisión con indicador digital.
- Descongelación automática por gas caliente.

#### Serie Profi Premium-line

Mod. Terminación **90**

- Regulación de la temperatura mod. 6590 entre -10°C y -26°C / mod. 1490 entre -10°C y -26°C .
- Pedal de pie.
- 3 programas.
- Rejillas de acero resistente al cromo níquel.
- Control electrónico con indicador de texto y reloj en tiempo real.
- El sistema electrónico regula la descongelación automática por gas caliente.
- Convertidor conexión serial con software.

Desescarche automático por gas caliente.



PROFESIONAL -10°C / -26°C  
SERIE PROFILINE  
(ruedas como opcional)



**GGPv 6570 INOX**  
PROFESIONAL -10°C / -26°C  
SERIE PROFILINE

**GGPv 6590 INOX**  
PROFESIONAL -10°C / -26°C  
SERIE PROFI PREMIUM-LINE



**GGPv 1470 INOX**  
PROFESIONAL -10°C / -26°C  
SERIE PROFILINE

**GGPv 1490 INOX**  
PROFESIONAL -10°C / -26°C  
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo Gas	Potencia (W)	Precio (€)
<b>70</b>	<b>GGPv 6570</b>	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	5,13	Inox	R-290	600	<b>3.139,00</b>
<b>77</b>	<b>GGPv 6577</b>	596/464	700 x 830 x 2.120	510 x 650 x 1.550	7,08	Inox	R-290	700	<b>4.621,00</b>
<b>90</b>	<b>GGPv 6590</b>	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	3,19	Inox	R-290	600	<b>4.912,00</b>
<b>70</b>	<b>GGPv 1470</b>	1.427	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	9,13	Inox	R-290	700	<b>4.895,00</b>
<b>90</b>	<b>GGPv 1490</b>	1.427	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	9,00	Inox	R-290	700	<b>6.562,00</b>

Los modelos con terminación XX90 se suministrarán solamente bajo pedido.

# Congeladores verticales para pastelería y panadería Profesionales



-10°C/-35°C



**ESPECIAL PASTELERIA**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- Aptos para bandejas pasteleras 600x400 mm. (modelos 65) y 600x800 mm. (modelos 84).
- Con señal óptica y acústica que advierte del ascenso incontrolado de temperatura.
- La cerradura integrada en el panel de mandos protege de accesos no deseados.
- Control electrónico.
- Descongelación automática por gas caliente.

### Terminación 70

Carrocería en acero inoxidable

### Terminación 20

Carrocería en blanco



Patas regulables (entre 150 y 180 mm).

### BGPv 6570 INOX

PROFESIONAL PASTELERÍA REFRIGERACIÓN VENTILADA -10°C / -35 °C.



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES



PROFESIONAL PASTELERÍA REFRIGERACIÓN VENTILADA -10°C / -35 °C.



**BGPv 6520**  
PROFESIONAL PASTELERÍA REFRIGERACIÓN VENTILADA -10°C / -35 °C.



**BGPv 8470 INOX**  
PROFESIONAL PASTELERÍA REFRIGERACIÓN VENTILADA -10°C / -35 °C.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo Gas	Potencia (W)	Precio (€)
20	<b>BGPv 6520</b>	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	5,13	Blanco	R-290	600	3.644,00
70	<b>BGPv 6570</b>	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	5,13	Inox	R-290	600	4.123,00
20	<b>BGPv 8420</b>	856	790 x 980 x 2.150	623 x 800 x 1.550	5,47	Blanco	R-290	600	4.307,00
70	<b>BGPv 8470</b>	856	790 x 980 x 2.150	623 x 800 x 1.550	5,47	Inox	R-290	600	5.345,00

Se suministrarán todos los modelos en gas R-134 hasta final de stock. Posteriormente se suministrarán con gas R-290.

Refrigeradores  
**LIEBHERR**

frigicoll



Refrigerador GKv 6460

# Arcones frigoríficos

## Refrigeración estática



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tapa con aislamiento térmico y superficie superior resistente al rayado.
- Cerquillo de cierre en aluminio y esquinas en PVC.
- Descongelación manual.
- Ruedas dobles de material sintético.
- Cerradura opcional.



Ruedas dobles de material sintético



Tapa con aislamiento térmico



TAPA CORREDERA CRISTAL  
1045 X 661 X 916 MM



TAPA CORREDERA CIEGA  
1045 X 661 X 916 MM

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>FT 3300</b>	326 / 291	1.045 x 661 x 916	-	0,83	Blanca / Ciega	Opcional	1	<b>1.039,00</b>
<b>FT 3302</b>	326 / 291	1.045 x 661 x 916	-	0,83	Blanca / Cristal	Opcional	1	<b>1.041,00</b>

\*Estos equipos se suministrarán hasta finalizar stock.

# Armarios frigoríficos ventilados

## Bajo encimera



Estantes regulables



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Capacidad para barril de 50 litros.
- Diseño de la puerta Hardline.
- Puerta con autocierre (burlete reemplazable).
- 3 estantes ajustables en altura.
- Piloto indicador de conexión.
- Sistema de control electrónico con display de temperatura digital.
- Alarma de puerta abierta (inicio al cabo de 60 segundos).
- Estantes extraíbles con apertura de puerta de 90°.
- Combinable en columna con el congelador GGu 1550. El kit de unión se debe utilizar como accesorio.



SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE  
BAJO ENCIMERA

#### Terminación 63

Exterior inox puerta de cristal

#### Terminación 60

Exterior inox.

#### Terminación 13

Total blanco, puerta cristal

#### Terminación 10

Total blanco

#### Iluminación LED 2

Interior con interruptor independiente (en los mods. con terminación en 13 y 63)



**FKUv 1610**  
SEMI INDUSTRIAL  
EMPOTRABLE  
BAJO ENCIMERA



**FKUv 1660**  
SEMI INDUSTRIAL  
EMPOTRABLE  
BAJO ENCIMERA



SEMI INDUSTRIAL  
EMPOTRABLE  
BAJO ENCIMERA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
10	<b>FKUv 1610</b>	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Blanco / Blanco	Incluida	100	<b>795,00</b>
13	<b>FKUv 1613</b>	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Blanco / Cristal	Incluida	120	<b>878,00</b>
60	<b>FKUv 1660</b>	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Inox / Inox	Incluida	100	<b>935,00</b>
63	<b>FKUv 1663</b>	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Inox / Cristal	Incluida	120	<b>1.099,00</b>

# Armarios frigoríficos ventilados

Empotrables bajo encimera



Indicador digital



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeradores empotrables (altura 819 mm).
- Tipo de mando: mecánico.
- Indicador de temperatura digital, situado en el exterior (mod. FKvesf 1805).
- Indicador de temperatura analógico, situado en el interior (mod. FKvesf 1803).
- Desconexión automática del ventilador con la apertura de puerta.

Puerta reversible



**FKvesf 1805**  
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA  
PUERTA INOX



Visualización temperatura digital (mod. FKvesf1805)



Iluminación interior, mod. FKvesf 1803



EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA  
PUERTA DE CRISTAL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>FKvesf 1805</b>	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	1,12	Plateado / Inox	Incluida	120	<b>736,00</b>
<b>FKvesf 1803</b>	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	1,85	Plateado / Cristal	Incluida	120	<b>878,00</b>

# Armarios frigoríficos ventilados

## Vertical blanco



Estantes regulables



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Display de temperatura digital.
- Desconexión automática del ventilador a la apertura de la puerta.
- Control de temperatura mecánico.
- Iluminación por LED y puerta de cristal en los modelos FKv 2643 - 3643 y 5443.



Iluminación LED en mod. Fkv 2643, 3643 y 5443



**FKv 5443**  
PUERTA DE CRISTAL



PUERTA CIEGA



**FKv 2643**  
PUERTA DE CRISTAL



**FKv 3640**  
PUERTA CIEGA



**FKv 3643**  
PUERTA DE CRISTAL



**FKv 5440**  
PUERTA CIEGA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ tapa	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>FKv 2640</b>	236/230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	0,78	Blanco	Incluida	120	<b>791,00</b>
<b>FKv 3640</b>	335/329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	0,94	Blanco	Incluida	130	<b>894,00</b>
<b>FKv 5440</b>	544/520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,98	Blanco	Incluida	150	<b>1.042,00</b>
<b>*MODS. CON ILUMINACIÓN POR LEDS</b>								
<b>FKv 2643</b>	236/230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	1,03	Blanco / Cristal	Incluida	150	<b>1.077,00</b>
<b>FKv 3643</b>	335/329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	1,22	Blanco / Cristal	Incluida	160	<b>1.245,00</b>
<b>FKv 5443</b>	544/520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	1,36	Blanco / Cristal	Incluida	200	<b>1.395,00</b>

# Armarios frigoríficos ventilados

## Aluminio Style



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológico sin CFC.
- Armarios frigoríficos con exterior en Aluminio Style con recubrimiento de aluminio blanco pulverizado, pintado de color gris.
- Desescarche automático.
- Desconexión automática del ventilador a la apertura de la puerta.

### Terminación <sup>13</sup>

Iluminación por LEDS y puerta de cristal



ILUMINACIÓN  
LED

Mods. con terminación 13



Visualización temperatura digital



**FKVSL 5413**  
PUERTA DE CRISTAL



SEMI INDUSTRIAL.  
VENTILADO



**FKvsl 2613**  
SEMI INDUSTRIAL.  
PUERTA CRISTAL  
VENTILADO



**FKvsl 3610**  
SEMI INDUSTRIAL.  
VENTILADO



**FKvsl 3613**  
SEMI INDUSTRIAL.  
PUERTA CRISTAL  
VENTILADO



**FKvsl 5410**  
SEMI INDUSTRIAL.  
VENTILADO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ Puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>FKvsl 2610</b>	230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	0,79	Plateado pulv.	Incluida	120	1.034,00
<b>FKvsl 3610</b>	329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	0,95	Plateado pulv.	Incluida	130	1.153,00
<b>FKvsl 5410</b>	520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,98	Plateado pulv.	Incluida	150	1.348,00

### \*MODS. CON ILUMINACIÓN POR LEDS

<sup>13</sup> <b>FKvsl 2613*</b>	230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	1,03	Plateado pulv./Cristal	Incluida	150	1.389,00
<sup>13</sup> <b>FKvsl 3613*</b>	329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	1,22	Plateado pulv./Cristal	Incluida	160	1.547,00
<sup>13</sup> <b>FKvsl 5413*</b>	520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	1,40	Plateado pulv./Cristal	Incluida	200	1.795,00

# Armarios frigoríficos ventilados Industriales

 Indicación digital

 Estantes regulables



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Ecológicos sin CFC.

### Mod. GKv y GKvbs

- Indicación digital de la temperatura.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar todo tipo de recipientes de gastronorm GN 2/1.

Terminación **60** **90**

Inox.



Estantes variables en altura

**NOVEDAD**

**GKvbs 5760**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
+1°C/+15°C



**GKv 6460 INOX**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
+1°C/+15°C



**GKv 5710**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
+ 1°C / + 15°C



**GKv 5760 INOX**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
+ 1°C / + 15°C



**GKv 6460 INOX**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
+ 1°C / + 15°C

INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
- 2°C / + 15°C

Mayor rango temperatura

**GKv 5790 INOX**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
- 2°C / + 15°C

Mayor rango temperatura

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>GKv 5710</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blanco / Blanca	Incluida	150	<b>1.279,00</b>
<b>GKv 5760</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Inox / Inox	Incluida	150	<b>1.485,00</b>
<b>GKv 5730</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Blanco / Blanca	Incluida	150	<b>1.348,00</b>
<b>GKv 5790</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Inox / Inox	Incluida	150	<b>1.832,00</b>
<b>GKv 6410</b>	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Blanco / Blanca	Incluida	150	<b>1.668,00</b>
<b>GKv 6460</b>	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Inox / Inox	Incluida	150	<b>1.573,00</b>
<b>GKvbs 5760</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blacksteel / Gris	Incluida	150	<b>2.040,00</b>

# Armarios frigoríficos ventilados

Industriales / Pastelería / Combi

 Estantes regulables



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Tirador ergonómico.

### Mod. GCv 4060

- Combinado refrigerador y congelador.
- Congelador con refrigeración estática.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Estantes variables en refrigeración.

### Mod BKv 5040

- Capacidad máxima: 22 bandejas
- Humedad regulable (aprox. 80% / 65% h.r)
- Preparado para alojar bandejas pasteleras de 600 x 400 mm. mediante guías regulables en altura cada 25 mm.



Display temperatura segmentada

**GCv 4060**  
COMBI INDUSTRIAL  
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



Bandejas pasteleras (400x600) en mod. BKv 5040



**PROFESIONAL PASTELERÍA**  
+2°C/+15°C

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>GCv 4060</b>	refrig. 254 / cong. 107	600 x 615 x 2.000	440 x 435 x 1.105	1,45	Inox / Inox	Incluida x2	200	1.798,00
<b>BKv 5040</b>	491	750 x 730 x 1.640	-	2,06	Blanco / Blanca	Incluida	-	1.720,00

# Conjunto “side by side” de congelación

## Armarios frigoríficos ventilados



-14°C/-28°C  
+1°C/ +15°C  
-2°C /+15°C



Capacidad para  
bandejas GN 2/1

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se debe dejar una distancia de 2 cm. entre los dos aparatos.
- Ecológicos sin CFC.
- Indicación digital de la temperatura.
- Puerta con autocierre a <30°.
- Alarma acústica y visual; por temperatura y puerta abierta.
- Cerradura integrada.

#### Mod. GKv y GKvbs (Armario refrig.)

- Refrigeración ventilada.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar recipientes gastronorm GN 2/1. (excepto GKV 43xx)

#### Mod. GGv (Armario cong.)

- Para datos de congeladores ver pág. 14 y 15



NOVEDAD

CONJUNTO “SIDE BY SIDE” BLACKSTEEL



Desescarche por gas caliente:  
recupera la temperatura  
interior más rápidamente.



Perfecto para una  
limpieza correcta en cocina



Los estantes  
soportan un peso  
máximo de 60 Kg

## Solución side by side profesional: positivo y negativo en un mismo espacio



**GKv 4310 - GG 4010**  
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO  
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



**GKv 6410 - GGv 5810**  
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO  
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



**GKv 4360 - GG 4060**  
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX  
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



**GKv 6460 - GGv 5860**  
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX



**GKv 5710 - GKv 5730**  
**GG 5210 - GGv 5010**  
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO  
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



**GKv 5760 - GKv 5790**  
**GG 5260 - GGv 5060**  
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX  
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Carrocería/interior	Temperatura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>GKv 4310</b>	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	2,03	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	100	<b>1.250,00</b>
<b>GG 4010</b>	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	120	<b>1.454,00</b>
<b>GKv 4360</b>	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	2,03	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	100	<b>1.523,00</b>
<b>GG 4060</b>	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	120	<b>1.730,00</b>
<b>GKv 5710</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	<b>1.279,00</b>
<b>GKv 5730</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Blanco / Blanco	-2°C/+15°C	150	<b>1.348,00</b>
<b>GG 5210 cestos*</b>	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	150	<b>1.727,00</b>
<b>GGv 5010</b>	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	<b>1.927,00</b>
<b>GKv 5760</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	<b>1.485,00</b>
<b>GKv 5790</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Inox / Blanco	-2°C/+15°C	150	<b>1.832,00</b>
<b>GG 5260 cestos*</b>	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	150	<b>1.743,00</b>
<b>GGv 5060</b>	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	<b>1.973,00</b>
<b>GKv 6410</b>	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	<b>1.668,00</b>
<b>GGv 5810</b>	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	<b>2.069,00</b>
<b>GKv 6460</b>	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	<b>1.573,00</b>
<b>GGv 5860</b>	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	<b>2.016,00</b>
<b>GKvbs 5760</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blacksteel / Gris	Incluida	150	<b>2.894,00</b>
<b>GGvbs 5060</b>	478/421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blacksteel / Gris	Incluida	400	<b>2.040,00</b>

\*Estos modelos se pueden suministrar con cajones, con los siguientes precios: **GG 5210**: 1.900€ y **GG5260**: 1.811€

# Armarios frigoríficos ventilados

## Profesionales



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- Modelos GKPv 1470 y 1490 con dos puertas.
- Cerradura incluida.
- 5 cm entre guías de un total de 24 posiciones.

#### Serie Profiline

##### Mod. terminación 70 77

- Rejillas con revestimiento de plástico.
- Con control electrónico de alta precisión con indicador digital.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Terminación 73: Puerta de cristal. Luz interior en zona superior, con interruptor independiente.


#### Serie Profi Premium-line

##### Mod. terminación 90

- Pedal de pie.
- 10 programas.
- Rejillas de acero resistente al cromo níquel.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Control electrónico con indicador de texto y reloj en tiempo real.
- Convertidor conexión serial con software.



PROFESIONAL -2°C / +15°C  
SERIE PROFILINE  
(ruedas como opcional)



**GKPv 6570 INOX**  
PROFESIONAL  
-2°C / +15°C  
SERIE PROFILINE



**GKPv 6573 INOX**  
PROFESIONAL  
+1°C / +15°C  
SERIE PROFILINE



**GKPv 1470 INOX**  
PROFESIONAL  
-2°C / +15°C  
SERIE PROFILINE

**GKPv 6590 INOX**  
PROFESIONAL  
-2°C / +15°C  
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

**GKPv 1490 INOX**  
PROFESIONAL  
-2°C / +15°C  
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
70	<b>GKPv 6570</b>	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,11	Inox / Inox	R-290	250	<b>2.617,00</b>
	<b>GKPv 6573</b>	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,58	Inox / Cristal	R-290	250	<b>3.218,00</b>
	<b>GKPv 6577</b>	596/464	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,61	Inox / Inox	R-290	308	<b>3.754,00</b>
90	<b>GKPv 6590</b>	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	0,92	Inox / Inox	R-290	250	<b>4.342,00</b>
70	<b>GKPv 1470</b>	1.427	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	2,82	Inox / Inox	R-290	350	<b>4.323,00</b>
90	<b>*GKPv 1490</b>	1.427	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	2,97	Inox / Inox	R-290	350	<b>6.052,00</b>

\*Se suministrarán todos los modelos en gas R-134 hasta final de stock. Posteriormente se suministrarán con gas R-290.

\*Se suministrará el modelo GKPv 1480 hasta final de stock.

Los modelos con terminación XX90 se suministraran solamente bajo pedido.

# Armarios frigoríficos para pastelería y panadería

## Profesionales



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Aptos para bandejas pasteleras 600x400 mm. (modelos 65) y 600x800 mm. (modelos 84).
- Con señal óptica y acústica que advierte del ascenso incontrolado de temperatura.
- Cerradura integrada en el panel de mandos. Protege de accesos no deseados.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Control electrónico.
- Apertura con pedal (opcional).

#### Terminación 70

Carrocería en acero inoxidable

#### Terminación 20

Carrocería en blanco



El filtro para polvo de harina consigue un aumento de la vida útil del equipo.

PROFESIONAL PASTELERÍA  
REFRIGERACIÓN VENTILADA  
-5°C / +15 °C.



FRIGORÍFICOS  
Y CONGELADORES



**BKPv 6570 INOX**  
PROFESIONAL PASTELERÍA  
REFRIGERACIÓN VENTILADA  
-5°C / +15 °C.



**BKPv 6520 INOX**  
PROFESIONAL PASTELERÍA  
REFRIGERACIÓN VENTILADA  
-5°C / +15 °C.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
70	* BKPv 6570	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,48	Inox	R-290	250	3.331,00
20	* BKPv 6520	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,48	Blanco	R-290	250	3.790,00
70	* BKPv 8470	856	790 x 980 x 2.150	623 x 800 x 1.550	2,10	Inox	R-290	250	4.814,00

\*Estos modelos se suministrarán hasta finalizar stock con gas R-134A. Posteriormente se suministrarán con gas R-290.

# Expositores congeladores verticales ventilados

Puerta con cristal triple



**NO FROST**  
-10° C/-25° C

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Control electrónico.
- Visualización de temperatura en la base inferior.
- Mecanismo de cierre de puerta automático.
- Puerta con cristal triple que evita la condensación y mantiene una visión clara de los productos.
- Calentamiento eléctrico sobre la puerta acristalada.
- Cerradura incluida.
- Base inferior con acabado en antracita.
- Tipo de ruedas: rodillos guía.

### MOD. FDv 4643

- Display con acabado en antracita.
- 4 rejillas galvanizadas regulables.
- Display luminoso en la parte superior.

### MOD. Fv 3643

- 3 rejillas / estantes galvanizados regulables.



ILUMINACIÓN  
**LED**

Iluminación por LED en ambos laterales del interior



**FDv 4643**  
VITRINA EXPOSITORA



VITRINA EXPOSITORA



**SOLICITE SU DISEÑO  
Y PERSONALICE SU EQUIPO**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>FDv 4643</b>	461 / 307	670 x 730 x 1.999	532 x 568 x 1.275	3,98	Blanca / Cristal	Incluida	775	<b>2.300,00</b>
<b>Fv 3643*</b>	365 / 231	670 x 730 x 1.659	532 x 568 x 969	3,77	Blanca / Cristal	Incluida	775	<b>2.200,00</b>

\*El modelo Fv 3643 se suministrará sólo bajo pedido mínimo de 57 unidades.

\*\*Se suministrara el modelo FDv 4613 hasta finalizar stock.

# Expositores frigoríficos ventilados

Puerta de cristal



Cerradura



Estantes regulables



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Puerta reversible.
- Iluminación por LED conectable junto o por separado del Display (excepto mod. FKDV1002).
- Control de temperatura mecánico.
- Puerta con cierre automático (excepto mod. Fkv 503).

### Mod. FKDV 4203

- Temperatura graduable de +2°C hasta +12°C.
- Indicación de la temperatura analógica en el interior.

### Mod. FKDV 4503

- Temperatura graduable de +2°C hasta +12°C.
- Indicación de la temperatura analógica en el interior.

### Mod. FKvsl 4113

- Temperatura graduable de +1°C a +15°C, en el exterior de forma digital.

### Mod. FKv 503

- Sin indicador de temperatura.
- Iluminación interior atenuable.



ILUMINACIÓN LED

Modelos terminación 3

**FKDV 4203**  
ARMARIO VITRINA  
ILUMINACIÓN POR LED



ARMARIO VITRINA  
ILUMINACIÓN POR LED



**FKv 503**  
VITRINA SOBREMOSTRADOR  
INOX. ILUMINACIÓN POR LED  
+2°C/+12°C



**FKvsl 4113**  
ARMARIO VITRINA  
ILUMINACIÓN POR LED

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>FKDV 4203</b>	412/-	600 x 687 x 2.010	456 x 516 x 1.660	1,56	Blanco/Cristal	Incluida	1,5 (A)	<b>1.044,00</b>
<b>FKDV 4503</b>	449/-	600 x 696 x 2.027	456 x 516 x 1.800	1,9	Plateada pulv. /Cristal	Incluida	1,5 (A)	<b>1.332,00</b>
<b>FKvsl 4113</b>	365/346	600 x 610 x 1.800	470 x 440 x 1.612	1,3	Plateada pulv./Cristal	Incluida	180	<b>1.372,00</b>
<b>FKv 503</b>	45/42	425 x 450 x 612	338 x 270 x 516	0,76	Inox/Cristal	Incluida	130	<b>1.366,00</b>