

f.p. plus

F PLUS

LINEA BUFFET

240

EXPOSITOR DE SOBREMESA Y EXPOSITOR PANORÁMICO

242

EXPOSITOR PANORÁMICO Y ESPECIAL CHOCOLATE

243

EXPOSITOR PANORÁMICO 800

244

Línea Buffet Refrigerada, Baño maría y neutra

Características generales

BUFFET REFRIGERADO (FB 1400 CTN, FC 1000 TN, FIC 1400 TN Y F2P 1400 TN)

- ▶ Refrigeración estática
- ▶ Vitrina buffet en madera
- ▶ Cuba en acero inox
- ▶ Temperatura de trabajo: +4°C/+10°C (25°C – HR 60 %)
- ▶ Descongelación automática
- ▶ Mesas opcionales
- ▶ **FC 1000 TN:** carro en madera, con cierre y apertura manual.



FB 1400 CTN

VITRINA REFRIGERADA +4°C/ +10°C
REFRIGERACIÓN ESTÁTICA
CÚPULA APERTURA AUTOM.



FC 1000 TN

CARRO REFRIGERADO +4°C/ +10°C
REFRIGERACIÓN ESTÁTICA

- ▶ **F2P 1400 TN:** vitrina buffet en madera, con cierre y apertura manual.
- ▶ **FIC 1400 TN:** mueble cuadrado en madera.

BUFFET NEUTRO

FB 1400

- ▶ Vitrina buffet neutra, en madera, con cúpula opcional
- ▶ Mesas opcionales
- ▶ Encimera en acero inox



FB 1400

VITRINA NEUTRA
(CÚPULA OPCIONAL)



FIC 1400 TN

CÚPULA REFRIGERADA +4°C/ +10°C
REFRIGERACIÓN ESTÁTICA
CÚPULA APERTURA AUTOM.

BUFFET BAÑO MARÍA FB 1400 CTBM

- ▶ Vitrina buffet baño maría, en madera, con cúpula de apertura manual
- ▶ Cuba en acero inox
- ▶ Temperatura de trabajo: +30°C/+90°C (25°C – HR 60 %)
- ▶ Mesas opcionales



FB 1400 CTBM

VITRINA CON BAÑO MARÍA
+30°C/ +90°C



F2P 1400 TN

VITRINA REFRIGERADA +4°C/ +10°C
REFRIGERACIÓN ESTÁTICA

Modelo	Dimensiones (mm)	Potencia (W)	Alimentación	Temperatura (°C)	Peso (kg)
FB 1400 CTN	1422 x 745 x 1100	600	230V / 50 Hz	+4 / +10	95
FB 1400	1422 x 745 x 900	-	-	-	70
FB 1400 CTBM	1421 x 748 x 1108	2400	230V / 50 Hz	+30 / +90	70
FC 1000 TN	1000 x 545 x 1072	400	230V / 50 Hz	+4 / +10	80
FIC 1400 TN	1395 x 1395 x 1271	600	230V / 50 Hz	+4 / +10	150
F2P 1400 TN	1421 x 745 x 1184	600	230V / 50 Hz	+4 / +10	95
Mesas portaplatos					

Línea Buffet Pescado y mural

Características generales

BUFFET PARA PESCADO

- ▶ Vitrina buffet en madera
- ▶ Cuba en acero inox 316 resistente a la corrosión salina

FE 1400 ESC:

- ▶ Producción de hielo en escamas: 90kg/24h
- ▶ Tapa de apertura y cierre de la vitrina con espejo en la parte interior.

FB 1400 CTNF:

- ▶ Refrigeración estática
- ▶ Temperatura de trabajo: -1°C/0°C
- ▶ Descongelación automática
- ▶ Mesas opcionales

BUFFET MURAL

- ▶ Mueble en madera
- ▶ Refrigeración estática
- ▶ Temperatura de trabajo: +4°C/+10°C (25°C – HR 60 %)
- ▶ Descongelación automática

- ▶ Cuba en acero inox
- ▶ Mesas opcionales

FVM 1400 TN

- ▶ Dos estantes de cristal
- ▶ Puertas correderas

FVM 1400 PLUS

- ▶ Dos estantes de cristal
- ▶ Temperatura en estantes: +6°C/+8°C
- ▶ Puertas correderas

FBM 1400 TN:

- ▶ Cuba en acero inox
- ▶ Con cierre y apertura manual



FE 1400 ESC

VITRINA PARA PESCADO
CON HIELO DE ESCAMAS



FB 1400 CTNF

VITRINA PARA PESCADO
REFRIGERACIÓN ESTÁTICA
CÚPULA APERTURA MANUAL



FVM 1400 TN

REFRIGERACIÓN ESTÁTICA
+4°C/ +10°C



FVM 1400 PLUS

REFRIGERACIÓN ESTÁTICA



FBM 1400 TN

REFRIGERACIÓN ESTÁTICA
+4°C/ +10°C

Modelo	Dimensiones (mm)	Potencia (W)	Alimentación	Temperatura (°C)	Peso (kg)
FE 1400 ESC	1421 x 745 x 960	850	230V / 50 Hz	-	120
FB 1400 CTNF	1422 x 745 x 1100	750	230V / 50 Hz	-1 / 0	95
FVM 1400 TN	1421 x 748 x 1750	600	230V / 50 Hz	+4 / +10	170
FVM 1400 TN PLUS	1421 x 748 x 1750	600	230V / 50 Hz	+4 / +10 +6 / +8	225
FBM 1400 TN	1421 x 748 x 1268	600	230V / 50 Hz	+4 / +10	109
Mesas portaplatos					

Expositor de sobremesa y expositor panorámico

Características generales

EXPOSITOR DE SOBREMESA

FV 100 TNV

- ▶ Vitrina sobre mostrador
- ▶ Refrigeración ventilada
- ▶ 2 estantes de varilla de 710 x 320 mm
- ▶ Descongelación manual
- ▶ Gas refrigerante R 134 a

- ▶ Temperatura de trabajo: +4°C/+10°C (25°C – HR 60%)

- ▶ Puerta corredera

EXPOSITOR PANORÁMICO

FA 200 TNV

- ▶ Refrigeración ventilada
- ▶ 3 estantes de varilla plastificados de 435 x 505 mm

- ▶ Descongelación automática
- ▶ Gas refrigerante R404a
- ▶ Armario con ruedas
- ▶ Temperatura de trabajo: +4°C/+10°C (25°C – HR 60 %)



FV 100 TNV

EXPOSITOR DE SOBREMESA +4°C/ +10°C



FA 200 TNV

EXPOSITOR PANORÁMICO +4°C/ +10°C

Modelo	Capacidad (litros)	Dimensiones (mm)	Potencia (W)	Alimentación	Temperatura (°C)	Peso (kg)
FV 100 TNV	100	1052 x 436 x 510	260	230V / 50 Hz	+4 / +10	40
FA 200 TNV	200	674 x 674 x 1221	410	230V / 50 Hz	+4 / +10	107

Expositor panorámico 400 (+4°C/+10°C) (-10°C/-17°C) y especial chocolate (+14°C/+16°C)

Características generales

EXPOSITOR FRIGORÍFICO

FA 400 TNV y FA 400 TNG

- ▶ Refrigeración ventilada
- ▶ 5 estantes de varilla fijos de 435 x 505 mm (Mod. TNV)
- ▶ 5 estantes giratorios de cristal de Ø 465 mm (Mod. TNG)
- ▶ Temperatura de trabajo: +4°C/+10°C (25°C – HR 60%)
- ▶ Descongelación automática

EXPOSITOR ESPECIAL CHOCOLATE

FA 400 ECH y FA 400 GCH

- ▶ Refrigeración ventilada
- ▶ 5 estantes de varilla fijos de 435 x 505 mm (Mod. ECH)
- ▶ 5 estantes de cristal de Ø 465 mm (Mod. GCH)
- ▶ Temperatura de trabajo: +14°C/+16°C (25°C – HR 60%)
- ▶ Descongelación manual.

EXPOSITOR DE CONGELADOS

FA 400 BT

- ▶ Refrigeración estática
- ▶ 4 estantes de varilla fijos de 503 x 460 mm y 1 estante de 435 x 505 mm
- ▶ Descongelación manual.

FA 400 BTV

- ▶ Refrigeración ventilada
- ▶ 5 estantes de varilla fijos de 435 x 505 mm
- ▶ Descongelación automática
- ▶ Temperatura graduable de +5°C a -17°C



FA 400 TNV

EXPOSITOR FRIGORÍFICO +4°C/ +10°C
ESTANTES FIJOS DE VARILLA



FA 400 TNG

EXPOSITOR FRIGORÍFICO +4°C/ +10°C
ESTANTES GIRATORIOS DE CRISTAL



FA 400 ECH

EXPOSITOR CHOCOLATE +14°C/ +16°C
ESTANTES FIJOS DE VARILLA



FA 400 GCH

EXPOSITOR CHOCOLATE +14°C/ +16°C
ESTANTES GIRATORIOS DE CRISTAL



FA 400 BT

EXPOSITOR CONGELADOS -10°C/ -17°C
ESTANTES FIJOS DE VARILLA



FA 400 BTV

EXPOSITOR REFR/CONG +5°C/ -17°C
ESTANTES FIJOS DE VARILLA

Modelo	Capacidad (litros)	Dimensiones (mm)	Potencia (W)	Alimentación	Temperatura (°C)	Peso (kg)
FA 400 TNV	400	674 x 674 x 1821	580	230V / 50 Hz	+4 / +10	160
FA 400 TNG	400	674 x 674 x 1821	590	230V / 50 Hz	+4 / +10	168
FA 400 ECH	400	674 x 674 x 1821	450	230V / 50 Hz	+14 / +16	160
FA 400 GCH	400	674 x 674 x 1821	450	230V / 50 Hz	+14 / +16	168
FA 400 BT	400	674 x 674 x 1821	600	230V / 50 Hz	-10 / -17	178
FA 400 BTV	400	674 x 674 x 1821	620	230V / 50 Hz	+5 / -17	180

Expositor panorámico 800 (+4°C/+10°C) y (-10°C/-17°C)

Características generales

EXPOSITOR FRIGORÍFICO (+4°C/+10°C)

FA 800 TNV y FA 800 EG TNV

- ▶ Refrigeración ventilada
- ▶ Armario con dos puertas
- ▶ 10 estantes de varilla fijos de 435 x 505 mm (Mod. TNV)
- ▶ 5 estantes de varilla fijos de 435 x 505 mm y 5 estantes

giratorios de cristal de

Ø 465 mm (Mod. EG TNV)

- ▶ Temperatura de trabajo: +4°C/+10°C (25°C – HR 60 %)
- ▶ Descongelación automática

EXPOSITOR DE CONGELADOS (-10°C/-17°C)

- ▶ Refrigeración estática
- ▶ Armario con dos puertas
- ▶ 10 estantes de varilla fijos

FA 800 BT:

- ▶ Temperatura de trabajo: -10°C/-17°C (25°C – HR 60 %)
- ▶ Descongelación manual.

FA 800 BT TN:

- ▶ 1/2 expositor con una temperatura de trabajo de +4°C/+10°C y 1/2 con una temperatura de trabajo de +10°C/-17°C, totalmente independientes



FA 800 BT

EXPOSITOR CONGELADOS -10°C/ -17°C
ESTANTES FIJOS DE VARILLA



FA 800 TNV

EXPOSITOR FRIGORÍFICO +4°C/ +10°C
10 ESTANTES FIJOS DE VARILLA



FA 800 EG TNV

EXPOSITOR FRIGORÍFICO +4°C/ +10°C
5 ESTANTES FIJOS DE VARILLA Y
5 ESTANTES GIRATORIOS DE CRISTAL



FA 800 BT TN

1/2 EXPOSITOR CONGELADOS -10°C/ -17°C
1/2 EXPOSITOR REFRIGERADOS +4°C/ +10°C
ESTANTES FIJOS DE VARILLA

Modelo	Capacidad (litros)	Dimensiones (mm)	Potencia (W)	Alimentación	Temperatura (°C)	Peso (kg)
FA 800 TNV	800	1279 x 674 x 1821	850	230V / 50 Hz	+4 / +10	250
FA 800 EG TNV	800	1279 x 674 x 1821	850	230V / 50 Hz	+4 / +10	260
FA 800 BT	800	1279 x 674 x 1821	940	230V / 50 Hz	-10 / -17	280
FA 800 BTTN	TN 400	1279 x 674 x 1821	1180	230V / 50 Hz	+4 / +10	290
	BT 400				-10 / -17	

